



Nitrile

Ekstra beskyttelse mod kemikaliestænk, godkendt til håndtering af lægemidler til kemoterapi

- Fremragende styrke og holdbarhed med maksimal beskyttelse mod rifter, oprivning og gennembrud
- Lav AQL på 0,65 til avanceret barrierebeskyttelse
- Testet til brug med kemoterapistoffer/cytotoksiske præparater



Brancher

- Bilindustrien
- Pharma
- Sundhed
- Kemisk
- Maskineri og udstyr

Anbefales til

- Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
- Montage og inspektion af komponenter
- Valg og fastgørelse af komponenter
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Generelle formål på bilindustriens eftermarked
- Dækrotation og -skift
- Pasning og fodring af dyr og rengøring efter dem
- Vedligeholdelse af laboratorieinventar og -udstyr
- Stikprøveudtagning og behandling
- Administration af lægemidler
- Samling af prøver af råmaterialer
- Testet for brug med kemoterapistoffer



- Ekstra beskyttelse af håndled og arm
- Beskyttelse mod latexallergi type I hos sundhedsmedarbejdere eller patienter

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Emballageoversigt	50 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 500 handsker pr. kasse *40 handsker pr. dispenser (størrelse XXXL) *400 handsker pr. kasse (størrelse XXXL)
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Høj risiko
Antistatisk	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> • Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	295 / 11.6		ASTM D3767, EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	550	500	ASTM D412
Brudkraft (N)	15	12	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktkode	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

CE 0493



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patentret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

Ansell

